PIGMENTO VERMELHO PR3

1. DESCRIÇÃO

Pigmento pó orgânico.

2. APLICAÇÕES

Tintas decorativas, industrial
Obs: Somente recomendado para aplicações em tom pleno. Não se recomenda uso em tons reduzidos devido a baixa solidez a luz típica deste tipo de pigmento.

3. PROPRIEDADES TÍPICAS

COLOUR INDEX	Pigment Red 3 – CI: 12120
COMPOSIÇÃO QUÍMICA	C17H13N3O3
ABSORÇÃO DE ÓLEO [g/100g]	Máx. 50
pH	6,5 – 7,5
DENSIDADE [g/cm³]	1,4
TEOR DE UMIDADE [%]	Máximo 1,5
MATERIAIS SOLÚVEIS EM ÁGUA [%]	Máximo 1,5
SOLIDEZ A LUZ – ONDE 8 EXCELENTE [PLENO] [CORTE]	 6-7 4

4. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O PIGMENTO VERMELHO PR 3 é fornecido em sacos de 25 kg. É recomendado que o produto seja armazenado na embalagem original, em local coberto e a temperatura ambiente. Embalagens que não estão completamente vazias devem ser mantidas fechadas após o uso. Validade: 12 meses. Após este período, o produto deve ser reavaliado antes de ser utilizado.

As informações contidas neste boletim técnico tem por objetivo orientá-lo. Recomenda-se aos clientes conduzirem seus próprios testes, antes do uso em escala industrial. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular ou aplicação indevida.

WTECH INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Rodovia Padre Herval Fontanella, 759 - Distrito Industrial - CEP: 88860-000 - Siderópolis-SC
CNPJ: 05.503.406/0001-00 - IE: 254.530.079 - Fone: (48) 3435–1424
www.wtechquimica.com.br