WT 535

1. DESCRIÇÃO

Resina alquídica pura secativa, média em óleo de soja.

2. APLICAÇÕES

A WT 535 é indicada para uso geral para os segmentos de tintas industriais e imobiliário.

Pode ser usada na formulação de esmaltes sintéticos industriais, imobiliários, esmaltes para repintura automotiva, veículo de moagem na formulação de concentrados de pigmentos.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A WT 535 apresenta as seguintes características:

- Produto pronto para uso – fornecida em solução base solvente
- Alto brilho
- Ótima durabilidade
- Boa flexibilidade e aderência
- Ótima umectação de pigmentos
- Boa secagem
- Ótimo alastramento
- Boa compatibilidade com resinas alquídicas médias, longas e fenoladas.

Apresenta ótima compatibilidade com pigmentos, solventes aromáticos e alifáticos.

4. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

SÓLIDOS [% peso]	80 ± 2
VISCOSIDADE [Gardner – 25°C]	Z7 – Z8
ÍNDICE DE ACIDEZ [mg KOH/g]	Máximo 15
DENSIDADE [g/cm^3 – a 25°C]	1,03 ± 0,03
COR [Gardner]	Máximo 8
ÓLEO	Soja
SOLVENTE	Hidrocarbonetos aromáticos

5. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A WT 535 é fornecida em tambor de 180 kg e granel. É recomendado que o produto seja armazenado na embalagem original, em local coberto e a temperatura ambiente. Embalagens que não estão completamente vazias devem ser mantidas fechadas após o uso. Validade: 12 meses. Após este período, o produto deve ser reavaliado antes de ser utilizado.

As informações contidas neste boletim técnico tem por objetivo orientá-lo. Recomenda-se aos clientes conduzirem seus próprios testes, antes do uso em escala industrial. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular ou aplicação indevida.

WTECH INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Rodovia Padre Herval Fontanella, 759 - Distrito Industrial - CEP: 88860-000 - Siderópolis-SC
CNPJ: 05.503.406/0001-00 - IE: 254.530.079 - Fone: (48) 3435-1424
www.wtechquimica.com.br